

MULTILAME A DOPPIO ALBERO  
TWO-SPINDLE MULTIPLE RIPSAW  
SCIE MULTILAMES A DEUX ARBRES  
DOPPELWELLEN-MEHRBLATTKREISSÄGE

# MQA



**Primultini**<sup>®</sup>

## Caratteristiche tecniche - Technical data

Altezza di taglio massima Max depth of cut	mm	<b>180</b>
Larghezza di taglio massima Max working width	mm	<b>400</b>
Lunghezza minima del pezzo Min length of workpiece	mm	<b>700</b>
Larghezza max. di passaggio Max passage width	mm	<b>700</b>
Larghezza tappeto trasportatore dentato Toothed feeding belt width	mm	<b>450</b>
Potenza min/max motore albero lame Min/max spindle motor power	kW	<b>37 / 75</b>
Velocità di rotazione lame Spindles speed	giri/min	<b>3600</b>
Velocità avanzamento min/max Min/max feeding speed	m/min	<b>8 / 45</b>
Diametro lame min/max Min/max diameter of saws	mm	<b>250 / 300</b>
Dimensioni d'ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) Overall dimensions (length x width x height)	mm	<b>2500 x 2400 x 2400</b>
Peso Weight	kg	<b>7500</b>

La casa si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che riterrà opportune per il miglioramento del prodotto. Misure e pesi non sono impegnativi.

The company reserves the right to make any modifications it considers opportune for the improvement of the product. Weights and measures are purely indicative and not binding.

0414

www.lineadue.net

The logo for Primultini, featuring the brand name in a bold, red, sans-serif font with a white outline.

PRIMULTINI Srl - Viale Europa, 70 - 36035 Marano Vicentino (VI) Italy  
Tel. +39 0445 560333 - Fax +39 0445 560334 - info@primultini.com - www.primultini.com