

MULTILAME BIALBERO ORIZZONTALE

TWO-SPINDLE HORIZONTAL
MULTIPLE RIPSAW

DZA



Primultini[®]



Caratteristiche tecniche - Technical data

Altezza di taglio min / max <i>Min / max depth of cut</i>	mm	45/100
Altezza del pezzo min / max <i>Min / max height of workpiece</i>	mm	90/200
Larghezza del pezzo min / max <i>Min / max width of workpiece</i>	mm	100/350
Lunghezza minima del pezzo <i>Min length of workpiece</i>	mm	1200
Larghezza rulli trasportatori dentati <i>Toothed feeding rollers width</i>	mm	410
Potenza motori alberi lame (n° 2) <i>Spindles motor power (nr 2)</i>	kW	75
Velocità di rotazione lame <i>Spindles speed</i>	giri/min rpm	2100
Potenza motore avanzamento <i>Feeding unit motor power</i>	kW	4
Velocità avanzamento min / max <i>Min / max feeding speed</i>	m/min	8/45
Diametro lama <i>Diameter of blade</i>	mm	700
Numero lame per albero <i>Number of blades per spindle</i>	nr.	1
Dimensioni d'ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) <i>Overall dimensions (length x width x height)</i>	mm	2700 x 2500 x 2300
Peso <i>Weight</i>	kg	7500

La casa si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che riterrà opportune per il miglioramento del prodotto. Misure e pesi non sono impegnativi.
The company reserves the right to make any modifications it considers opportune for the improvement of the product. Weights and measures are purely indicative and not binding.

Primultini

PRIMULTINI Srl - Viale Europa, 70 - 36035 Marano Vicentino (VI) Italy
Tel. +39 0445 560333 - Fax +39 0445 560334 - info@primultini.com - www.primultini.com